

Autoclave vertical automática

Modelo: DED-AUVA

Especificaciones:

- Construcción de la cámara en acero inoxidable calibre 12 tipo 304.
- Forro y canastilla, en acero inoxidable calibre 24 tipo 304.
- Parrilla en acero inoxidable.
- Sistema de cerrado: puerta en placa de acero inoxidable de 3/8" con mariposas de bronce cromado, cuello en fundición de aluminio.
- Cuenta con: manómetro lector de presión en cámara, válvula de seguridad calibrada a 30 libras, válvula de purga o de desalajo de vapor, interruptor de encendido y apagado, regulador de presión eléctrico, nivel de agua visible a un costado, 2 resistencias de moño de 1200 W cada una, pilotos indicadores de línea y termostato, tapa inferior en aluminio.
- Capacidad de 42 L.
- Corriente 127 V.



IMAGEN DE CARÁCTER ILUSTRATIVO



SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

CALLE 8 NO. 6 FRACC. INDUSTRIAL ALCE BLANCO, NAUCALPAN, EDO. DE
MÉXICO CP. 53370
www.dedutel.com

DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DEL PRESENTE
DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN DE PROPIEDAD EXCLUSIVA DE:
DEDUTEL

TODA COPIA, MODIFICACIÓN O NUEVO DISEÑO DE ESTE DOCUMENTO,
TOTALES O PARCIALES, O LA ENTREGA DE SU CONTENIDO A UN TERCERO
ESTAN ABSOLUTAMENTE PROHIBIDOS SALVO PREVIA AUTORIZACIÓN
EXPRESA Y POR ESCRITO DE TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

LAS IMÁGENES QUE SE MUESTRAN EN EL CATALOGO SON DE CARÁCTER
ILUSTRATIVO, EL EQUIPO PUEDE SER DISTINTO DE LA IMAGEN MOSTRADA